



機種名	CC-M6000HEVN	
外装ケース	アルミニウム	
使用温度	+3°C以下 -10°Cまで	
使用冷媒	R744 (CO ₂)	
フィンピッチ	4.23 mm	
冷却面積	31.11 m ²	
冷凍能力	5° CTD	3050/3310 W
	7° CTD	4260/4630 W
	10° CTD	6090/6610 W
銅管有効長	1570 mm (×2)	
列数 × 段数	5 × 8 (×2)	
ファンモーター	20WX3 (入力50/60Hz 216/228W)	
ファン直径	Ø270 mm	
風量	46.8/49.8 m ³ /min	
電源	3Ø 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運転	0.25/0.26 kW
	霜取り	2.3/2.3 kW
総合消費電流	運転	1.0/1.0 A
	霜取り	8.1/8.1 A
霜取り方式	ヒーター方式	
ヒータ容量	霜取りヒーター	2.22 kW
	ターミナルボックスヒーター	8 W
	ドレンホースヒーター	27 W
配接	冷媒入口パイプ	Ø6.35 mm ID
	冷媒出口パイプ	Ø12.7 mm OD
管統	ドレン口 20A (ドレンホース内径Ø27mm ID)	
霜取り終了感知サーモスタット	-	
異常過熱防止サーモスタット	12°C ON, 50°C OFF	
電子膨張弁	UKV-J14D16	
電子膨張弁コイル	UKV-C010	
質量	68 kg	
適用冷凍機 (5°C/10°C TD)	-	
付属品	ドレンホース, ホースバンド Uトラップ管, 電子膨張弁用中継線 エバ入口・出口センサー中継線 エバ出口センサー, 取扱説明書 断熱シント, 結束バンド, 熱拡散コンパウンド	

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
		A3サイズ	CC-M6000HEVN-02
		1/14	作成日

製品コード	832-479-45
品番	CC-M6000HEVN

仕様は改良により一部変更する場合があります。