



機種名	CC-B13000LH	
外装ケ-ス	アルミニウム	
使用温度	-10℃以下~40℃まで	
使用冷媒	R404A、R410A R448A※2、R449A※2、R407H※2	
フィンピッチ	8.0 mm	
冷却面積	56.03 m <sup>2</sup>	
冷凍能力※1	5° CTD	6970 / 7380 W
	7° CTD	9760 / 10340 W
	10° CTD	13930 / 14770 W
銅管有効長	1630 mm	
列数 X 段数	4 X 20	
ファンモーター	出力	300/400W X 2 (入力50/60Hz 900/1280W)
	始動電流	22.0 / 19.4 A
ファン直径	φ550 mm	
風量	241 / 280 m <sup>3</sup> / min	
電源	3φ200V 50 / 60Hz	
総合消費電力	運転	0.91 / 1.29 kW
	霜取り	10.81 / 10.81 kW
総合消費電流	運転	4.6 / 4.9 A
	霜取り	32.6 / 32.6 A
霜取り方式	ヒーター方式	
ヒ-タ-量	霜取りヒーター	10.8 kW
	ターミナルボックスヒーター	12 W
	ドレンホースヒーター	—
配接	冷媒入口パイプ	φ15.88 mmFN
	冷媒出口パイプ	φ31.75 mmOD
管統	ドレン口 25A (外周PT1)	
霜取り終了感知サーモスタット	-8℃ ON, 15℃ OFF	
異常過熱防止サーモスタット	12℃ ON, 50℃ OFF	
質量	136 kg	
適用冷凍機	7.5 kW~10.5 kW	
付属品	取扱説明書、ドレンパン取付けねじ	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の midpoint 温度とする。  
 ※2：冷凍機の蒸発温度を確認すること。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
		A3サイズ	CC-B13000LH-05
		1/15	作成日

製品コード	832-469-78
品番	CC-B13000LH

仕様は改良により一部変更する場合があります。