



機種名	CC-B20000LH	
外装ケース	アルミニウム	
使用温度	-10℃以下-40℃まで	
使用冷媒	R404A、R410A R448A※2、R449A※2、R407H※2	
フィンピッチ	8.0 mm	
冷却面積	84.54 m ²	
冷凍能力※1	5° CTD	10630/11270 W
	7° CTD	14880/15780 W
	10° CTD	21260/22530 W
銅管有効長	2460 mm	
列数 X 段数	4 X 20	
ファンモーター	出力	300/400W X 3 (入力50/60Hz 1350/1920W)
	始動電流	33.0/29.1 A
ファン直径	φ550 mm	
風量	361/420 m ³ /min	
電源	3φ200V 50/60Hz	
総合消費電力	運転	1.37/1.94 kW
	霜取り	14.22/14.22 kW
総合消費電流	運転	6.9/7.3 A
	霜取り	41.0/41.0 A
霜取り方式	ヒーター方式	
ヒータ量	霜取りヒーター	14.2 kW
	ターミナルボックスヒーター	17 W
	ドレンホースヒーター	—
配接	冷媒入口パイプ	φ15.88 mmFN
	冷媒出口パイプ	φ38.1 mmOD
管統	ドレン口	25A (外周PT1)
霜取り終了感知サーモスタット	-8℃ ON, 15℃ OFF	
異常過熱防止サーモスタット	12℃ ON, 50℃ OFF	
質量	190 kg	
適用冷凍機	10.5 kW~15.0 kW	
付属品	取扱説明書、ドレンパン取付けねじ	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の midpoint 温度とする。
 ※2：冷凍機の蒸発温度を確認すること。

パナソニック株式会社	APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	製品コード	832-471-42	
			A3サイズ	CC-B20000LH-06		品番	CC-B20000LH
			1/20	作成日			

仕様は改良により一部変更する場合があります。