



機種名	CC-B25000LH	
外装ケ-ス	アルミニウム	
使用温度	-10℃以下-40℃まで	
使用冷媒	R404A, R410A R448A※2, R449A※2, R407H※2	
フィンピッチ	8.0 mm	
冷却面積	113.19 m <sup>2</sup>	
冷能力※1	5° CTD	14070/14920 W
	7° CTD	19700/20890 W
	10° CTD	28140/29840 W
銅管有効長	3290 mm	
列数 X 段数	4 X 20	
ファンモーター	出力	300/400W X 4 (入力50/60Hz 1800/2560W)
	始動電流	44.0/38.8 A
ファン直径	φ550 mm	
風量	482/560 m <sup>3</sup> /min	
電源	3φ200V 50/60Hz	
総合消費電力	運転	1.82/2.58 kW
	霜取り	18.82/18.82 kW
総合消費電流	運転	9.1/9.8 A
	霜取り	53.7/53.7 A
霜取り方式	ヒーター方式	
ヒータ量	霜取りヒーター	18.8 kW
	ターミナルボックスヒーター	17 W
	ドレンホースヒーター	—
配接	冷媒入口パイプ	φ15.88 mmFN
	冷媒出口パイプ	φ41.28 mmOD
管統	ドレン口	25A (外周PT1)
霜取り終了感知サーモスタット		-8℃ ON, 15℃ OFF
異常過熱防止サーモスタット		12℃ ON, 50℃ OFF
質量		244 kg
適用冷凍機		18.0 kW~22.0 kW
付属品		取扱説明書、ドレンパン取付けねじ

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の midpoint 温度とする。

※2：冷凍機の蒸発温度を確認すること。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
		A3サイズ	CC-B25000LH-03
		1/25	作成日

製品コード	832-471-44
品番	CC-B25000LH

仕様は改良により一部変更する場合があります。