



機種名	CC-B6000LH	
外装ケース	アルミニウム	
使用温度	-10℃以下-40℃まで	
使用冷媒	R404A、R410A R448A※2、R449A※2、R407H※2	
フィンピッチ	8.0 mm	
冷却面積	27.32 m <sup>2</sup>	
冷凍能力※1	5°CTD	3430/3650 W
	7°CTD	4800/5100 W
	10°CTD	6860/7290 W
銅管有効長	800 mm	
列数 X 段数	4 X 20	
ファンモーター	出力	300/400W (入力50/60Hz 450/640W)
	始動電流	11.0/9.7 A
ファン直径	φ550 mm	
風量	120/140 m <sup>3</sup> /min	
電源	3φ200V 50/60Hz	
総合消費電力	運転	0.46/0.65 kW
	霜取り	5.96/5.96kW
総合消費電流	運転	2.3/2.5 A
	霜取り	19.7/19.7 A
霜取り方式	ヒーター方式	
ヒータ量	霜取りヒーター	5.95 kW
	ターミナルボックスヒーター	8 W
	ドレンホースヒーター	—
配接	冷媒入口パイプ	φ12.7 mmFN
	冷媒出口パイプ	φ25.4 mmOD
管統	ドレン口	25A (外周PT1)
霜取り終了感知サーモスタット	-8℃ ON, 15℃ OFF	
異常過熱防止サーモスタット	12℃ ON, 50℃ OFF	
質量	87 kg	
適用冷凍機	3.7 kW~5.5kW	
付属品	取扱説明書、ドレンパン取付けねじ	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の中点温度とする。  
 ※2：冷凍機の蒸発温度を確認すること。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
		A3サイズ	CC-B6000LH-05
		1/15	作成日

製品コード	832-350-96
品番	CC-B6000LH

仕様は改良により一部変更する場合があります。