



製品名	クーリングコイル	
機種名	CC-D14029HCP	
外装ケース	ステンレス	
使用温度	+3℃以下-10℃まで	
使用冷媒	R404A, R410A R448A, R449A, R407H	
フィンピッチ	4.0 mm	
冷却面積	47.14 m ²	
冷凍能力 ※1	5℃ TD	8200 W
	7℃ TD	11470 W
	10℃ TD	16380 W
銅管有効長	1680 mm	
列数 X 段数	6 X 18	
ファンモーター	出力	120WX3 (入力50/60Hz 600/765W)
	始動電流	4.8/4.6 A
ファン直径	φ390 mm	
風量	108/108m ³ /min	
電源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運転	0.65/0.82 kW
	霜取り	4.35/4.35 kW
総合消費電流	運転	2.3/2.8 A
	霜取り	15.2/15.2 A
霜取り方式	ヒーター方式	
ヒ容量	霜取りヒーター	4.3 kW
	ターミナルボックスヒーター	8 W
	ドレンホースヒーター	30 W
配接	冷媒入口パイプ	φ12.7 mmFN
	冷媒出口パイプ	φ31.75 mmOD
管統	ドレン口	φ34mmOD (25A)
霜取り終了感知サーモスタット	-1℃ ON, 15℃ OFF	
異常過熱防止サーモスタット	12℃ ON, 50℃ OFF	
製品質量	89 kg	
適用冷凍機の目安	5.5 kW~7.5 kW	
付属品	ドレンホース [φ34mmID (25A)] ホースバンド, Uトラップ管, 取扱説明書	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の中点温度とする。

※標準品との主な相違点

1. 外装ケースはステンレスを採用
2. 熱交換器はカチオン電着塗装後、クリア塗装処理
3. 厚肉内面溝付き銅管を採用

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
		A3サイズ	CC-D14029HCP-08
		1/12	作成日

製品コード	832-469-96
品番	CC-D14029HCP