



製品名	クーリングコイル	
機種名	CC-D24020H	
外装ケース	アルミニウム	
使用温度	+3°C以下-10°Cまで	
使用冷媒	R404A, R410A R448A, R449A, R407H	
フィンピッチ	4.0 mm	
冷却面積	79.23 m ²	
冷凍能力※1	5° CTD	13690 W
	7° CTD	19150 W
	10° CTD	27360 W
銅管有効長	2820 mm	
列数 X 段数	6 X 18	
ファンモーター	出力	120WX5 (入力50/60Hz 1000/1275W)
	始動電流	8.0/7.8 A
ファン直径	φ390 mm	
風量	180/180 m ³ /min	
電源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運転	1.06/1.33 kW
	霜取り	6.86/6.86 kW
総合消費電流	運転	3.7/4.6 A
	霜取り	23.4/23.4 A
霜取り方式	ヒーター方式	
ヒータ量	霜取りヒーター	6.8 kW
	ターミナルボックスヒーター	12 W
	ドレンホースヒーター	30 W
配接	冷媒入口パイプ	φ15.88 mmFN
	冷媒出口パイプ	φ31.75 mmOD
管統	ドレン口	φ34 mmOD (25A)
霜取り終了感知サーモスタット	-1°C ON, 15°C OFF	
異常過熱防止サーモスタット	12°C ON, 50°C OFF	
製品質量	126 kg	
適用冷凍機の目安	10.5 kW~5.0 kW	
付属品	ドレンホース [φ34 mmID (25A)] ホースバンド, Uトラップ管, 取扱説明書	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の midpoint 温度とする。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
		A3サイズ	CC-D24020H-06
		1/18	作成日

製品コード	832-471-47
品番	CC-D24020H

仕様は改良により一部変更する場合があります。