



製品名	クレンジングコイル	
機種名	CC-D6020LH	
外装ケース	アルミニウム	
使用温度	-10°C以下-40°Cまで	
使用冷媒	R404A、R410A R448A※2、R449A※2、R407H※2	
フィンピッチ	10.0 mm	
冷却面積	14.68 m ²	
冷凍能力※1	5°CCTD	3540 W
	7°CCTD	4950 W
	10°CCTD	7070 W
銅管有効長	1110 mm	
列数 X 段数	6 X 18	
ファンモーター	出力	120WX2 (入力50/60Hz 400/510W)
	始動電流	3.2/3.1 A
ファン直径	φ390 mm	
風量	82/82 m ³ /min	
電源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運転	0.45/0.56 kW
	霜取り	4.45/4.45 kW
総合消費電流	運転	1.6/1.9 A
	霜取り	13.9/13.9 A
霜取り方式	ヒーター方式	
ヒ容量	霜取りヒーター	4.40 kW
	ターミナルボックスヒーター	8 W
	ドレンホースヒーター	46 W
配接	冷媒入口パイプ	φ12.7 mmFN
	冷媒出口パイプ	φ25.4 mmOD
管統	ドレン口	φ34mmOD (25A)
霜取り終了感知サーモスタット	-8°C ON, 25°C OFF	
異常過熱防止サーモスタット	12°C ON, 50°C OFF	
製品質量	50 kg	
適用冷凍機の見目安	3.7 kW~5.5 kW	
付属品	ドレンホース [φ34mmID (25A)] ホースバンド, Uトラップ管, 取扱説明書	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の中点温度とする。

※2：冷凍機の蒸発温度を確認すること。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
		A3サイズ	CC-D6020LH-05
		1/10	作成日

製品コード	832-479-20
品番	CC-D6020LH

仕様は改良により一部変更する場合があります。

CAD 00