



製 品 名	クーリングコイル	
機 種 名	CC-D7020FH	
外 装 ケ ー ス	アルミニウム	
使 用 温 度	-10°C以下-40°Cまで	
使 用 冷 媒	R404A、R410A R448A※2、R449A※2、R407H※2	
フ ィ ン ピ ッ チ	6.35 mm	
冷 却 面 積	17.44 m ²	
冷 凍 能 力 ※1	5° CTD	4050 W
	7° CTD	5660 W
	10° CTD	8090 W
銅 管 有 効 長	1110 mm	
列 数 X 段 数	5 X 18	
ファンモーター	出 力	120WX2 (入力50/60Hz 400/510W)
	始動電流	3.2/3.1 A
フ ァ ン 直 径	φ390 mm	
風 量	82/82m ³ /min	
電 源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運 転	0.45/0.56 kW
	霜 取 り	3.80/3.80 kW
総合消費電流	運 転	1.6/1.9 A
	霜 取 り	11.3/11.3 A
霜 取 り 方 式	ヒーター方式	
ヒ 容 ー タ 量	霜 取 り ヒ ー タ ー	3.75 kW
	ターミナルボックスヒーター	8 W
	ドレンホースヒーター	46 W
配 接	冷媒入口パイプ	φ12.7 mmFN
	冷媒出口パイプ	φ25.4 mmOD
管 統	ド レ ン 口	φ34mmOD (25A)
霜 取 り 終 了 感 知 サ ー モ スタ ッ ト	-8°C ON, 25°C OFF	
異 常 過 熱 防 止 サ ー モ スタ ッ ト	12°C ON, 50°C OFF	
製 品 質 量	49 kg	
適 用 冷 凍 機 の 目 安	3.7 kW~5.5 kW	
付 属 品	ドレンホース [φ34mmID (25A)] ホースバンド、Uトラップ管、取扱説明書	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の midpoint 温度とする。
 ※2：冷凍機の蒸発温度を確認すること。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
		A3サイズ	CC-D7020FH-05
		1/10	作成日

製品コード	832-479-23
品 番	CC-D7020FH