



製品名	クーリングコイル	
機種名	CC-D7020H	
外装ケース	アルミニウム	
使用温度	+3°C以下-10°Cまで	
使用冷媒	R404A, R410A R448A, R449A, R407H	
フィンピッチ	4.0 mm	
冷却面積	20.79 m ²	
冷凍能力※1	5° CTD	4140 W
	7° CTD	5790 W
	10° CTD	8270 W
銅管有効長	1110 mm	
列数 X 段数	4 X 18	
ファンモーター	出力	120WX2 (入力50/60Hz 400/510W)
	始動電流	3.2/3.1 A
ファン直径	Φ390 mm	
風量	80/80m ³ /min	
電源	3Φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運転	0.45/0.56 kW
	霜取り	3.05/3.05 kW
総合消費電流	運転	1.6/1.9 A
	霜取り	10.4/10.4 A
霜取り方式	ヒーター方式	
ヒータ量	霜取りヒーター	3.0 kW
	ターミナルボックスヒーター	8 W
	ドレンホースヒーター	30 W
配接	冷媒入口パイプ	Φ12.7 mmFN
	冷媒出口パイプ	Φ25.4 mmOD
管統	ドレン口	Φ34mmOD (25A)
霜取り終了感知サーモスタット	-1°C ON, 15°C OFF	
異常過熱防止サーモスタット	12°C ON, 50°C OFF	
製品質量	45 kg	
適用冷凍機の見安	3.7 kW~5.5 kW	
付属品	ドレンホース [Φ34mmID (25A)] ホースバンド, ユトラップ管, 取扱説明書	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の中点温度とする。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
		A3サイズ	CC-D7020H-06
		1/10	作成日

製品コード	832-479-19
品番	CC-D7020H