



機種名	CC-M2070H	
外装ケース	アルミニウム	
使用温度	+3°C以下-10°Cまで	
使用冷媒	R404A, R410A R448A, R449A, R407H	
フィンピッチ	4.23 mm	
冷却面積	10.21 m ²	
冷凍能力※1	5° CTD	1000/1090 W
	7° CTD	1400/1520 W
	10° CTD	2000/2170 W
銅管有効長	520 mm X 2	
列数 X 段数	5 X 8	
ファンモーター	20W (入力50/60Hz 33/42W)	
ファン直径	φ270 mm	
風量	15.6/16.6 m ³ /min	
電源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運転	0.07/0.08 kW
	霜取り	0.89/0.89 kW
総合消費電流	運転	0.3/0.4 A
	霜取り	3.0/3.0 A
霜取り方式	ヒーター方式	
ヒータ量	霜取りヒーター	0.85 KW
	ターミナルボックスヒーター	8 W
	ドレンホースヒーター	27 W
配接	冷媒入口パイプ	φ12.7 mmFN
	冷媒出口パイプ	φ25.4 mmOD
管統	ドレン口	20A (ドレンホース内径φ27mmID)
霜取り終了感知サーモスタット	-1°C ON, 15°C OFF	
異常過熱防止サーモスタット	12°C ON, 50°C OFF	
質量	29 kg	
適用冷凍機 (5°C/10°C TD)	0.6~1.5/1.5 kW	
付属品	ドレンホース, ホースバンド Uトラップ管, 取扱説明書	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の midpoint 温度とする。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
		A3サイズ	CC-M2070H-05
		1/12	作成日

製品コード	832-510-47
品番	CC-M2070H

仕様は改良により一部変更する場合があります。