



機種名	CC-M4070	
外装ケース	アルミニウム	
使用温度	+25℃以下+3℃超	
使用冷媒	R404A, R410A R448A, R449A, R407H	
フィンピッチ	4.23 mm	
冷却面積	20.73 m ²	
冷凍能力※1	5° CTD	2030/2200 W
	7° CTD	2840/3080 W
	10° CTD	4060/4400 W
銅管有効長	1045 mm X 2	
列数 X 段数	5 X 8	
ファンモーター	20WX2 (入力50/60Hz 66/85W)	
ファン直径	φ270 mm	
風量	31.2/33.2 m ³ /min	
電源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運転	0.07/0.09 kW
	霜取り	0.07/0.09 kW
総合消費電流	運転	0.3/0.4 A
	霜取り	0.3/0.4 A
霜取り方式※2	オフサイクル方式	
ヒ容量	霜取りヒーター	-
	ターミナルボックスヒーター	4 W
	ドレンホースヒーター	-
配接	冷媒入口パイプ	φ12.7 mmFN
	冷媒出口パイプ	φ25.4 mmOD
管統	ドレン口	20A (ドレンホース内径φ27mmID)
霜取り終了感知サーモスタット	-	
異常過熱防止サーモスタット	-	
質量	39 kg	
適用冷凍機 (5℃/10℃TD)	1.1/1.5 kW	
付属品	ドレンホース, ホースバンド Uトラップ管, 取扱説明書	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の中点温度とする。

※2：非共沸冷媒のオフサイクル霜取りは、蒸発器入口部の温度が低下するので、霜取り確認のうえ実施すること。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
		A3サイズ	CC-M4070-05
		1/14	作成日

製品コード	832-510-48
品番	CC-M4070

仕様は改良により一部変更する場合があります。