



| | | |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 機種名 | CC-M6070H | |
| 外装ケース | アルミニウム | |
| 使用温度 | +3°C以下 -10°Cまで | |
| 使用冷媒 | R404A、R410A R448A、R449A、R407H | |
| フィンピッチ | 4.23 mm | |
| 冷却面積 | 31.11 m ² | |
| 冷凍能力 ^{※1} | 5° CTD | 3050/3310 W |
| | 7° CTD | 4260/4630 W |
| | 10° CTD | 6090/6610 W |
| 銅管有効長 | 1570 mm X 2 | |
| 列数 X 段数 | 5 X 8 | |
| ファンモーター | 20WX3 (入力50/60Hz 99/127W) | |
| ファン直径 | φ270 mm | |
| 風量 | 46.8/49.8 m ³ /min | |
| 電源 | 3φ 200V 50/60Hz | |
| 総合消費電力 | 運転 | 0.13/0.16 kW |
| | 霜取り | 2.26/2.26 kW |
| 総合消費電流 | 運転 | 0.5/0.5 A |
| | 霜取り | 8.1/8.1 A |
| 霜取り方式 | ヒーター方式 | |
| ヒ容量 | 霜取りヒーター | 2.22 kW |
| | ターミナルボックスヒーター | 8 W |
| | ドレンホースヒーター | 27 W |
| 配接 | 冷媒入口パイプ | φ12.7 mmFN |
| | 冷媒出口パイプ | φ25.4 mmOD |
| 管続 | ドレン口 | 20A (ドレンホース内径φ27mmID) |
| 霜取り終了感知サーモスタット | -1°C ON, 15°C OFF | |
| 異常過熱防止サーモスタット | 12°C ON, 50°C OFF | |
| 質量 | 63 kg | |
| 適用冷凍機 (5°C/10°C TD) | 1.5~2.2/2.2~3.7 kW | |
| 付属品 | ドレンホース、ホースバンド Uトラップ管、取扱説明書 | |

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の中点温度とする。

パナソニック株式会社

| | | | |
|-----------|--------|-------|--------------|
| APPROVALS | DESIGN | SCALE | 整理番号 |
| | | A3サイズ | CC-M6070H-05 |
| | | 1/14 | 作成日 |

| | |
|-------|------------|
| 製品コード | 832-510-51 |
| 品番 | CC-M6070H |

仕様は改良により一部変更する場合があります。