



機種名	CC-T1430FH	
外装ケース	アルミニウム	
使用温度	-10°C以下 -35°Cまで	
使用冷媒	R404A、R410A R448A※2、R449A※2、R407H※2	
フィンピッチ	6.35 mm	
冷却面積	5.56 m ²	
冷凍能力※1	5°C TTD	770 / 800 W
	7°C TTD	1070 / 1130 W
	10°C TTD	1530 / 1600 W
銅管有効長	880 mm	
列数 X 段数	6 X 6	
ファンモーター	7WX2 (入力50/60Hz 82/64W)	
ファン直径	φ177 mm	
風量	11.4 / 12.0 m ³ / min	
電源	1φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運転	114 / 96 W
	霜取り	1282 / 1282 W
総合消費電流	運転	1.15 / 0.87 A
	霜取り	6.41 / 6.41 A
霜取り方式	ヒーター方式	
ヒ容量	霜取りヒーター	1250 W
	ターミナルボックスヒーター	5 W
	ドレンホースヒーター	17 W
配接	冷媒入口パイプ	φ12.7 mmFN
	冷媒出口パイプ	φ15.88 mmOD
管統	ドレンロ	φ16.0mmOD (ドレンホース内径φ16mmID)
霜取り終了感知サーモスタット	-1°C ON, 10°C OFF	
異常過熱防止サーモスタット	30°C ON, 45°C OFF	
質量	13 kg	
適用冷凍機	750 W ~ 1100 W	
付属品	ドレンホース、ホースバンド 取扱説明書	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の中点温度とする。
 ※2：冷凍機の蒸発温度を確認すること。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
		A3サイズ	CC-T1430FH-04
		1/8	作成日

製品コード	832-382-70
品番	CC-T1430FH

仕様は改良により一部変更する場合があります。