



機種名	CC-T2000FH	
外装ケース	アルミニウム	
使用温度	+3°C以下 -30°Cまで	
使用冷媒	R404A、R410A R448A※2、R449A※2、R407H※2	
フィンピッチ	6.35 mm	
冷却面積	8.93 m ²	
冷凍能力※1	5° CTD	1080/1140 W
	7° CTD	1510/1600 W
	10° CTD	2160/2280 W
銅管有効長	850 mm	
列数 X 段数	6 X 10	
ファンモーター	20W (入力50/60Hz 72/76W)	
ファン直径	φ270 mm	
風量	16/17 m ³ /min	
電源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運転	0.11/0.11 kW
	霜取り	1.49/1.49 kW
総合消費電流	運転	0.6/0.6 A
	霜取り	5.4/5.4 A
霜取り方式	ヒーター方式	
ヒ容量	霜取りヒーター	1.45 kW
	ターミナルボックスヒーター	8 W
	ドレンホースヒーター	27 W
配接	冷媒入口パイプ	φ12.7 mmFN
	冷媒出口パイプ	φ19.05 mmOD
管統	ドレン口	φ22mmOD (ドレンホース内径φ22mmID)
霜取り終了感知サーモスタット	-1°C ON, 15°C OFF	
異常過熱防止サーモスタット	12°C ON, 50°C OFF	
質量	23 kg	
適用冷凍機	0.75kW~2.2kW	
付属品	ドレンホース、ホースバンド Uトラップ管、取扱説明書	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の中点温度とする。

※2：冷凍機の蒸発温度を確認すること。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
		A3サイズ	CC-T2000FH-04
		1/10	作成日

製品コード	832-346-49
品番	CC-T2000FH

仕様は改良により一部変更する場合があります。