



<電気回路図>



機種名	CC-U15060FH	
外装ケース	アルミニウム	
使用温度	-10°C以下-50°Cまで	
使用冷媒	R404A、R410A R448A※2、R449A※2、R407H※2	
フィンピッチ	10.0 mm	
冷却面積	37.24 m <sup>2</sup>	
冷凍能力	※1 5° CTD	8590 W
	7° CTD	12030 W
	10° CTD	17190 W
銅管有効長	2820 mm	
列数 X 段数	6 X 18	
ファンモーター	120WX5 (入力50/60Hz 1000/1275W)	
ファン直径	φ400 mm	
風量	205/205m <sup>3</sup> /min	
電源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運転	1.06/1.33 kW
	霜取り	10.01/10.01 kW
総合消費電流	運転	3.7/4.6 A
	霜取り	28.9/28.9 A
霜取り方式	ヒーター方式	
ヒ容量	霜取りヒーター	9.95 kW
	ターミナルボックスヒーター	12 W
	ドレンホースヒーター	46 W
配接	冷媒入口パイプ	φ15.88 mmFN
	冷媒出口パイプ	φ31.75 mmOD
管統	ドレン口 25A (ドレンホース内径φ34mmID)	
霜取り終了感知サーモスタット	-8°C ON, 25°C OFF	
異常過熱防止サーモスタット	12°C ON, 50°C OFF	
質量	128 kg	
適用冷凍機	10.5 kW~15.0 kW	
付属品	ドレンホース、ホースバンド 取扱説明書	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の midpoint 温度とする。  
 ※2：冷凍機の蒸発温度を確認すること。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
		A3サイズ	CC-U15060FH-06
		1/18	作成日

製品コード	832-469-74
品番	CC-U15060FH

仕様は改良により一部変更する場合があります。