



機種名	CC-U4060FH	
外装ケース	アルミニウム	
使用温度	-10°C以下-50°Cまで	
使用冷媒	R404A、R410A R448A※2、R449A※2、R407H※2	
フィンピッチ	10.0 mm	
冷却面積	10.55 m ²	
冷凍能力	※1 5° CTD	2140/2260 W
	7° CTD	2990/3150 W
	10° CTD	4270/4500 W
銅管有効長	800 mm	
列数 X 段数	6 X 18	
ファンモーター	120W (入力50/60Hz 150/210W)	
ファン直径	φ400 mm	
風量	49/54 m ³ /min	
電源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運転	0.20/0.26 kW
	霜取り	3.30/3.30 kW
総合消費電流	運転	0.7/0.9 A
	霜取り	10.2/10.2 A
霜取り方式	ヒーター方式	
ヒータ容量	霜取りヒーター	3.25 kW
	ターミナルボックスヒーター	8 W
	ドレンホースヒーター	46 W
配接	冷媒入口パイプ	φ12.7 mmFN
	冷媒出口パイプ	φ25.4 mmOD
管続	ドレン口	25A (ドレンホース内径φ34mmID)
霜取り終了感知サーモスタット	-8°C ON, 25°C OFF	
異常過熱防止サーモスタット	12°C ON, 50°C OFF	
質量	39 kg	
適用冷凍機	3.0 kW~3.7 kW	
付属品	ドレンホース、ホースバンド 取扱説明書	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の midpoint 温度とする。
 ※2：冷凍機の蒸発温度を確認すること。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
		A3サイズ	CC-U4060FH-06
		1/10	作成日

製品コード	832-348-48
品番	CC-U4060FH

仕様は改良により一部変更する場合があります。