



製品名	クーリングコイル	
機種名	CC-V2080	
外装ケース	アルミニウム	
使用温度	+25℃以下 +3℃超	
使用冷媒	R404A, R410A R448A, R449A, R407H	
フィンピッチ	4.0 mm	
冷却面積	6.79 m ²	
冷凍能力※1	5℃TD	1260/1280 W
	7℃TD	1760/1780 W
	10℃TD	2500/2550 W
銅管有効長	437 mm	
列数 X 段数	4 X 15	
ファンモーター	出力	50W (入力50/60Hz 99/125W)
	始動電流	0.9/0.8 A
ファン直径	φ330 mm	
風量	25/26 m ³ / min	
電源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運転	0.10/0.13 kW
	霜取り	0.10/0.13 kW
総合消費電流	運転	0.4/0.5 A
	霜取り	0.4/0.5 A
霜取り方式※2	オフサイクル方式	
ヒータ容量	霜取りヒーター	-
	ターミナルボックスヒーター	4 W
	ドレンホースヒーター	-
配接	冷媒入口パイプ	φ12.7 mm FN
	冷媒出口パイプ	φ22.2 mm OD
管統	ドレンロ	25A (ドレンホース内径φ34mm I D)
霜取り終了感知サーモスタット	-	
異常過熱防止サーモスタット	-	
製品質量	18 kg	
適用冷凍機	1.1kW~1.5kW	
付属品	ドレンホース, ホースバンド, Uトラップ管, 取扱説明書	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の中点温度とする。

※2：非共沸冷媒のオフサイクル霜取りは、蒸発器入口部の温度が低下するので、霜取り確認のうえ実施すること。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
		A3サイズ	CC-V2080-03
		1/10	作成日

製品コード	832-510-40
品番	CC-V2080

仕様は改良により一部変更する場合があります。