



製品名	クーリングコイル	
機種名	CC-V3080	
外装ケ-ス	アルミニウム	
使用温度	+25℃以下 +3℃超	
使用冷媒	R404A、R410A R448A、R449A、R407H	
フィンピッチ	4.0 mm	
冷却面積	8.67 m ²	
※1 冷凍能力	5℃TD	1550/1570 W
	7℃TD	2160/2200 W
	10℃TD	3080/3140 W
銅管有効長	558 mm	
列数 X 段数	4 X 15	
ファンモーター	出力	50W (入力50/60Hz 99/125W)
	始動電流	0.9/0.8 A
ファン直径	φ330 mm	
风量	27/28 m ³ / min	
電源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運転	0.10/0.13 kW
	霜取り	0.10/0.13 kW
総合消費電流	運転	0.4/0.5 A
	霜取り	0.4/0.5 A
霜取り方式※2	オフサイクル方式	
ヒ容量 ↓ ↑	霜取りヒーター	-
	ターミナルボックスヒーター	4 W
	ドレンホースヒーター	-
配接	冷媒入口パイプ	φ12.7 mmFN
	冷媒出口パイプ	φ22.2 mmOD
管統	ドレン口	25A (ドレンホース内径φ34mmID)
霜取り終了感知サーモスタット	-	
異常過熱防止サーモスタット	-	
製品質量	22 kg	
適用冷凍機	1.5kW~2.2kW	
付属品	ドレンホース、ホースバンド、 Uトラップ管、取扱説明書	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の midpoint 温度とする。

※2：非共沸冷媒のオフサイクル霜取りは、蒸発器入口部の温度が低下するので、霜取り確認のうえ実施すること。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
		A3サイズ	CC-V3080-03
		1/10	作成日

製品コード	832-510-34
品番	CC-V3080

仕様は改良により一部変更する場合があります。