



製品名	クーリングコイル	
機種名	CC-V4080FH	
外装ケース	アルミニウム	
使用温度	-10℃以下 -35℃まで	
使用冷媒	R404A, R410A R448A※2, R449A※2, R407H※2	
フィンピッチ	6.35 mm	
冷却面積	12.02 m <sup>2</sup>	
冷凍能力※1	5℃TD	2400/2440 W
	7℃TD	3350/3410 W
	10℃TD	4790/4870 W
銅管有効長	1146 mm	
列数 X 段数	4 X 15	
ファンモーター	出力	50WX2 (入力50/60Hz 198/250W)
	始動電流	1.8/1.7 A
ファン直径	$\phi 330$ mm	
風量	55/57 m <sup>3</sup> / min	
電源	3 $\phi$ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運転	0.25/0.30 kW
	霜取り	3.75/3.75 kW
総合消費電流	運転	0.9/1.1 A
	霜取り	10.8/10.8 A
霜取り方式	ヒーター方式	
ヒ容量	霜取りヒーター	3.70 kW
	ターミナルボックスヒーター	8 W
	ドレンホースヒーター	46 W
配接	冷媒入口パイプ	$\phi 12.7$ mmFN
	冷媒出口パイプ	$\phi 25.4$ mmOD
管統	ドレン口	25A (ドレンホース内径 $\phi 34$ mmID)
霜取り終了感知サーモスタット	-8℃ ON, 25℃ OFF	
異常過熱防止サーモスタット	12℃ ON, 50℃ OFF	
製品質量	38 kg	
適用冷凍機	3.0kW~3.7kW	
付属品	ドレンホース, ホースバンド, Uトラップ管, 取扱説明書	

※1: 非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の midpoint 温度とする。

※2: 冷凍機の蒸発温度を確認すること。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
		A3サイズ	CC-V4080FH-04
		1/10	作成日

製品コード	832-510-32
品番	CC-V4080FH

仕様は改良により一部変更する場合があります。